

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

DP SLIM ECO 600 18W 865 IP65

DAMP PROOF SLIM ECO | Vodotijesna svjetiljka s tankim kućištem

Područje primjene

- Industrijski i skladišni prostori
- Parkirališta i pothodnici
- Garaže
- Radionice, montažne trake



Prednosti proizvoda

- Ravnomjerna distribucija svjetla
- Ušteda energije do 50% (u odnosu na svjetiljke s fluo cijevima)
- Vrlo tanko kućište

Karakteristike proizvoda

- Visoka svjetlosna učinkovitost: do 120 lm/W
- Širina svjetlosnog snopa: 110°
- Stupanj zaštite: IP65

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	18,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	90 mA
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 20 %
Stupanj zaštite	II
Način rada	AC mreža

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	1980 lm
Svjetlosna učinkovitost	110 lm/W
Temperatura boje	6500 K
Boja svjetla (oznaka)	Hladno dnevno svjetlo
Faktor uzvrata boje Ra	> 80
Standardna devijacija usklađenosti boja	< 5 sdc
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62471	RG0
Distribucija svjetla	110 °

DP SLIM 18W CONE

DP SLIM POLAR

Dimenzije i težina

Duljina	600,00 mm
Širina	60,00 mm
Visina	35,00 mm
Težina proizvoda	185,00 g

DP SLIM ECO 600 18W

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Polycarbonate (PC)
Materijal difuzora	Polycarbonate (PC)
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	850 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Vrsta priključka	Kabel, 2-polni
Stupanj zaštite	IP65
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK06
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Površina
Mjesto montaže	Strop
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
Montažna duljina	250 mm
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	30000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	15000 h ¹⁾

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


Protupanična rasvjeta

Vrsta testa sigurnosnog pogona	None
--------------------------------	------

Certifikati i standardi

Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne
---	----

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati	Naziv dokumenta
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete	Naziv dokumenta
UGR file (UGR table)	DP SLIM 18W
LDC typ cone	DP SLIM 18W CONE
LDC typ polar	DP SLIM POLAR

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075601598	Sklopiva kutija 1	670 mm x 65 mm x 40 mm	202.00 g	1.74 dm ³
4058075601604	Pakiranje za dostavu 18	690 mm x 260 mm x 233 mm	4141.00 g	41.80 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.